



A17-12 12V17Ah

电池规格


额定电压		12 V
额定容量(20HR)		17 Ah
外形尺寸	长	181±2mm
	宽	77±1mm
	高	167±2mm
	总高	167±2mm
重量		4.8kg±4%



外形尺寸



端子尺寸



电池特性

容量 (25℃)	20HR(10.5V)	17 Ah
	10HR(10.5V)	16Ah
	1HR(9.60V)	9.0Ah
端子类型		T3/T12
内阻 (完全充电, 25℃)		约 20mΩ
温度对容量的 影响 (20HR)	40℃	102%
	25℃	100%
	0℃	85%
	-15℃	65%
自放电 (25℃)	3 个月	剩余容量: 91%
	6 个月	剩余容量: 82%
	12 个月	剩余容量: 65%
标准工作温度		25℃±3℃
工作温度范围	放电	-15℃~50℃
	充电	-10℃~50℃
	存储	-20℃~50℃
浮充电压(25℃)		13.50 to 13.80V 温度补偿:-18mV/℃
循环充电电压(25℃)		14.40 to 14.70V 温度补偿:-30mV/℃
最大充电电流		3.4A
最大放电电流		255A(5 秒.)
设计浮充寿命(20℃)		10 年

电池结构

名称	正极板	负极板	电槽	电池盖	隔板	电解液	安全阀	端子
原材料	二氧化铅	铅	ABS	ABS	AGM	胶体	橡胶	铜

恒流放电特性 (A, 25℃)


终止电压/时间	5min	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	10h	20h
9.60V	41.0	31.2	25.6	15.5	9.60	5.85	4.16	3.26	2.77	1.63	0.86
9.90V	39.7	30.3	25.0	15.2	9.46	5.81	4.14	3.24	2.76	1.63	0.86
10.2V	38.1	29.0	24.1	14.7	9.22	5.76	4.11	3.22	2.74	1.62	0.86
10.5V	36.5	27.8	23.2	14.4	8.93	5.67	4.08	3.20	2.72	1.61	0.85
10.8V	34.4	26.2	22.0	13.9	8.64	5.53	4.00	3.10	2.64	1.60	0.85

恒功率放电特性(W, 25℃)


终止电压/时间	5min	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	10h	20h
9.60V	430	337	281	174	109	67.7	48.9	38.4	32.8	19.4	10.4
9.90V	417	327	274	171	108	67.3	48.7	38.2	32.6	19.4	10.3
10.2V	400	313	264	165	105	66.7	48.3	37.9	32.4	19.4	10.3
10.5V	383	300	255	161	102	65.7	48.0	37.6	32.2	19.2	10.2
10.8V	361	283	242	156	98.5	64.0	47.0	36.5	31.2	19.1	10.2

备注: 以上放电数据可以在 3 次循环内达到。


放电特性曲线(25℃)




充电特性曲线(25℃)




容量受温度影响特性曲线




自放电特性曲线




浮充寿命受温度影响特性曲线



放电深度与循环寿命曲线(25℃)



电池容量与开路电压对应关系曲线(25℃)



充电电压与温度对应关系曲线

